Смывка для УФ-флексокраски
Флексохим УФ 90 (UV Wash FL 90)

Флексохим УФ 90 - концентрированное моющее средство для удаления УФ-флексокраски с усиленным моющим эффектом. Используется для ручной очистки оборудования от следов УФ-флексокраски, в том числе для очистки валов, трафаретных сеток и резервуаров, а также труднодоступных частей печатной машины.

Свойства:

• эффективная очистка машины при печати УФ-флексокрасками;
• возможно использование в качестве разбавителя для УФ-красок;
• в том числе подходит для удаления других красок (водных, УФ, сольвентных) и лаков.

Основные характеристики:

- Цвет – прозрачный;
- Плотность – 0,93 ±0,5 г/см^3;
- Форма - жидкость.

Применение:

Для очистки валов, трафаретных сеток и резервуаров достаточно протереть их ветошью, смоченной Флексохим УФ 90.

Для очистки труднодоступных частей системы (труб, шлангов, помпы и т.п.) их следует промыть с помощью Флексохим УФ 90.

Транспортировка и хранение:

Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла;
Условия хранения и превозки от 10 до 30 °С;
Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения;
Срок годности – 24 месяца с даты производства.

Упаковка: 20 кг.

Изготовитель: Химпринт, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.