

Защитный лак

PRO-tect Sealer



Основной функцией PRO-tect Sealer является защита оттисков и придание им стойкости к истиранию. PRO-tect Sealer не имеет ни цвета, ни глянца. Со временем не желтеет.

Он хорошо раскатывается на красочных валах. Наносится на оттиск равномерным тонким слоем. Расход на один оттиск формата В1 (70x100 см) от 0.2 до 0.7 г/м² в зависимости от свойств бумаги и плотности краски. Защитный лак закрепляется оксидативным способом. Время полного высыхания несколько минут. PRO-tect Sealer не влияет на цветопередачу. Работает с бумагой, картоном и традиционными красками на минеральной или растительной основе.

Преимущества PRO-tect Sealer:

- Устраняет проблемы с отмарыванием на приемке и в стапеле;
- Существенно сокращает время “выдержки” (сушки) отпечатанного тиража для дальнейшей обработки;
- Оттиски, покрытые Böttcher PRO-tect Sealer, практически сразу можно передавать на участок послепечатной обработки или печать оборота;
- Абсолютно не заметен на листе. Не имеет ни глянца, ни цвета;
- Не желтеет (в отличие от печатных лаков) и увеличивает стойкость оттисков к истиранию;
- Идеально подходит тем, кто имеет проблемы с закреплением офсетных красок.

Изготовитель: Böttcher Systems

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club