

Матовая пленка для горячего ламинирования

Azutack 25 мкм

Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (BOPP) для горячего ламинирования.



Применяется для улучшения внешнего вида полиграфической продукции, придания ей прочности и долговечности.

Ламинированная печатная продукция может быть подвергнута дальнейшей обработке: горячему тиснению фольгой, конгревному тиснению, УФ-лакированию.

Характеристики

		Ед. измерения	Значение	Метод тестирования
Поверхностная энергия, смачиваемость		DYNE/см	Внутри - 44, Снаружи - 38	метод Azutack
Предел прочности на разрыв	долевое напр.		8.3 >	ASTM
	поперечное напр.		14 >	D-882
Удлинение при разрыве	долевое напр.	%	180 <	ASTM
	поперечное напр.		58 <	D-882
Прочность клеевого слоя		G/25mm	500	90°C 1 сек
Жесткость	долевое напр.	G/25mm	0.03 >	ASTM D1043
	поперечное напр.		0.06 >	
Рабочая температура			от 80°C	
Статика	Напряжение	KV	1.08	метод Azutack

Изготовитель: Azutack

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club