Концентрат смывки
водной флексокраски или водного лака
Флексохим А50 (Aqua Wash FL 50)

Описание

Флексохим А50 является концентрированным щелочным моющим средством, используемым при флексопечати, а также при очистке поверхностей после использования водных лаков. Специальный состав отлично вымывает остатки краски, не повреждая анилоксовые валы. Применение смывки обеспечивает полную очистку ячеек анилоксового вала от загрязнений и возможность равномерного, по длине вала, переноса краски на запечатываемый материал. Быстро и эффективно удалит как влажные, так и засохшие водорастворимые краски с поверхности анилоксовых валов, также может применяться для очистки красочного аппарата или лаковой секции.

Свойства

• разбавляется водой в пропорции 1 к 10;
• не повреждает анилоксовый вал;
• отсутствие растворителей и продуктов нефтепереработки;
• гарантирует высокую степень очищения;
• имеет приятный запах.

Применение

• Концентрат смывки разбавляется водой в соотношении 1 часть концентрата к 10 частям воды. Воду добавляют небольшими порциями при перемешивании. При разбавлении применяют меры безопасности при работе с сильнощелочными растворами (резиновые перчатки и очки).
• При очистке анилоксовых валиков, печатных форм или печатных цилиндров глубокой печати, смывку наносят на их поверхность и удаляют краску специальной ветошью. Допускается применение смывки при ином разбавлении водой, если загрязнения слишком сильные, в этом случае смачивают поверхность более концентрированным раствором смывки

(обычно концентрат разбавляют в соотношении 1 к 5) и через 3-4 минуты краска удаляется энергичным протиранием щеткой, затем анилоксовый вал или другая поверхность промывается водой.

• При очистке ракельных устройств возможно предварительное замачивание оборудования в водном растворе смывки, а затем удаление высохшей старой краски струей воды и протиранием щеткой. Аналогично очищают и другое печатное оборудование.

Транспортировка и хранение:

Рекомендуется хранение при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении.
Температура хранения и перевозки – от 10 до 30^0C.
Хранить вдали от источников тепла.
Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.

Срок годности: 24 месяцев с даты изготовления.

Упаковка:

20 литров.

Изготовитель: Химпринт, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.