

Концентрированная добавка в увлажнение

SUPREME



Область применения

Для листового офсета. Для всех типов машин и всех типов систем увлажнения, при использовании водопроводной воды с жесткостью до 15° dH (250 мг/л)

Свойства

- обладает сильными буферными свойствами и поддерживает pH увлажняющего раствора в оптимальном значении $5 \pm 0,2$.

- Концентрат не содержит формальдегида и подвержен

биологическому разложению.

- Гидрофильные компоненты раствора обеспечивают защиту пробельных элементов от окисления во время остановок, выполняя функции гуммирующего раствора. Пробельные участки формы остаются чистыми во время печати всего тиража.

- Специальные антисептические компоненты предотвращают образование слизи, роста бактерий и водорослей в увлажняющем аппарате. И трубопроводе увлажняющей системы, обеспечивая значительное увеличение интервала между смывками увлажняющей системы и сменой воды.

Рекомендуемая дозировка

2-3 % от объема увлажняющего раствора.

Дозировка спирта

10-15% (при спиртовом увлажнении).

Удельная плотность добавки

1.05 кг/л.

Изготовитель: FLINT Group

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club