Вымывной раствор

Флексозол 4070 (Flexosol 4070)

Флексозол 4070 - вымывной раствор для обработки фотополимерных пластин любых производителей. Качественно обеспечивает процесс вымывания в процессе производства печатных флексоформ. Флексозол 4070 гарантирует ускоренный процесс обработки, оставляя печатный элемент в оптимальном для печати состоянии.
Не является огнеопасным, что обеспечивает безопасность использования на производстве.
Аналог Flint Group Nylosolv.

Свойства

- имеет высокую точку воспламенения;
- обеспечивает быстрое и деликатное вымывание;
- обеспечивает стабильность и надежность изготовления флексографских печатных форм;
- не содержит хлора;
- экономичен при регенерации;
- мало впитывается в поверхность пластины;
- позволяет избежать эффекта “апельсиновой корки”;
- подходит для обработки аналоговых и цифровых фотополимерных пластин.

Характеристики

Точка вспышки в закрытом тигле	≥ 65^0C
Температура воспламенения 255	255^0C
Плотность при 20^0C	0,83 г/см^3±0,02
Органические растворители	100%

Применение

Оптимальный режим вымывания 23-25^0C.
Раствор Флексозол 4070 предназначен для использования в вымывных процессорах. Подходит для всех сольвентовымывных формных материалов.
Режимы обработки подбираются согласно параметрам формного оборудования.
Раствор Флексозол 4070 может быть восстановлен путём дистилляции и добавления 10% чистого раствора.

Хранение

Хранить в прохладном проветриваемом помещении.
Температура хранения и перевозки - от 10 до 30 °С.
При сохранении условий хранения находится в стабильном состоянии.
Держать вдали от источников тепла.

Время гарантийного использования: 24 месяцев с даты изготовления.

Упаковка 20, 200, 1000 л.

Изготовитель: Химпринт, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.