Сиккатив для системы увлажнения
Баланс Сиккатив (EcoDry)

Баланс Сиккатив (EcoDry) - это жидкий сиккатив для использования в системе увлажнения. Продукт помогает ускорить закрепление краски путем окисления масел, входящих в неё, за счет быстрой полимеризации.

Свойства

- идеально подходит для фолиевых красок;
- совместим со всеми типами печатных машин;
- позволяет ускорить процесс высыхания красок;
- эффективно и комплексно работает со всеми красками одновременно;
- экономный в использовании;
- применяется со всеми увлажняющими добавками;
- подходит для всех типов красок.

Применение

- добавить сиккатив в увлажняющий раствор в объёме 1,5-2,5 % от общего литража увлажняющей системы;
- требуется соблюдать дозировку: высокое содержание сиккатива способствует образованию мягкой плёнки, замедляющей высыхание краски;
- при работе с ночными красками не допускать высыхания краски на красочных валиках.

Транспортировка и хранение:

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.
Температура хранения и перевозки от 10 до 30оС.
При соблюдении условий хранения находится в стабильном состоянии.
Не замораживать! При замораживании возможно расслоение продукта.
Срок годности: 24 месяца с дат производства.

Упаковка: Пластиковая бутылка, 1 л.

Изготовитель: Химпринт, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.