Буферная добавка для рулонной печати
Баланс 3131 (Sprint WEB)

Баланс 3131 — это новейшая добавка для ротационных машин.
Специальный состав идеально стабилизирует Ph увлажняющего раствора при печати на протяжении максимального количества времени.
Содержащиеся в добавке активные ПАВ обеспечивают оптимальное увлажнение печатной формы.

Свойства

• качественное увлажнение пластин на высоких скоростях;
• стабильно работает без спирта;
• максимально стабильный водно-красочный баланс;
• быстрый старт печати;
• стабильное качество печати;
• сильный буфер обеспечивает стабильную pH с разным качеством воды и различными типами бумаги;
• подходит для использования со всеми CTP-пластинами;
• предотвращает коррозию машины;
• содержит пеногаситель;
• предотвращает рост бактерий, грибков и водорослей в системе увлажнения.

Основные характеристики:
• Цвет - зелёный;
• Ph – 4,2 – 0,1
• Плотность 1,1+0,02 г/см^3;
• Запах – характерный для эфира.

Применение:
Перед использованием желательно промыть увлажняющую систему средством Марабу.
Стабилизирует Ph увлажняющего раствора в пределах 4,6 - 5,0.
Рабочий диапазон изопропанола 8-12%.
Рекомендованная дозировка 2-3%.

Наложение добавки на воду

%	Ph	Ec
1	4,87	740
1,5	4,75	810
2	4,71	1043
2,5	4,65	1230
3	4,63	1450

Для наложения буферной добавки используется печатная вода – осмированная вода с добавлением Chembyo WH – 0,5% (параметры: Ec – 340, Ph – 6,5, Dh – 10). Спирт в воду не добавляется.

Транспортировка и хранение:

- находится в стабильном состоянии при соблюдении условий хранения;
- хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении;
- рекомендуемая температура хранения – от 10° до 30°С;
- держать вдали от источников тепла;
- срок годности – 24 месяца с даты производства

Упаковка: 20, 230, 1100 кг.

Изготовитель: Химпринт, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.