

Дисперсионный клей Henkel AQUENCE BG 6730



Область применения

Заклейка дна и продольного шва пакетов и мешков из бумаги и ПП и ПЭ плёнок, а так же бумаг, ламинированных этими пленками

Технология: Дисперсионный клей на основе синтетических смол

Тип продукта: дисперсия, без пластификатора

Применение: изготовление бумажных пакетов и мешков

Свойства клеевой пленки

- эластичная
- с остаточной липкостью

Свойства продукта

AQUENCE BG 6730 быстросхватывающий клей.

Технические данные

Вязкость, Брукфилд - RVDVII+, 2/20/20, мПа·с - 16 500–36 500
ISO 2555 pH DIN 53785 - 7,0 – 9,0

Применение:

Способ нанесения:

- электроуправляемые форсунки

Использование:

Перед началом работы рекомендуется перемешать.

Рекомендуемая рабочая температура: 18 – 25 °С.

Разбавление

AQUENCE BG 6730 при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

Очистка

Неотвержденные остатки клея легко смываются водой.

ПАВ ускоряют процесс очистки.

Обращение

Из-за разнообразия имеющихся на рынке материалов следует провести предварительные испытания.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес. 6

Чувствительность к замерзанию Да

Рекомендуемая температура хранения, °С 15–25

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club