

Глянцевая пленка для горячего ламинирования

Azutack 20 мкм

Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (BOPP) для горячего ламинирования.



Применяется для улучшения внешнего вида полиграфической продукции, придания ей прочности и долговечности.

Ламинированная печатная продукция может быть подвергнута дальнейшей обработке: горячему тиснению фольгой, конгревному тиснению, УФ-лакированию.

Характеристики

		Ед. измерения	Значение	Метод тестирования	
1	Поверхностная энергия, смачиваемость	DYNE/см	Внутри - 44, Снаружи - 38	метод Azutack	
2	Предел прочности на разрыв	долевое напр.	8.3 >	ASTM	
			поперечное напр.	14 >	D-882
3	Удлинение при разрыве	долевое напр.		%	177 >
			поперечное напр.		56 >
4	Прочность клеевого слоя	G/25mm		450	90°C 1 сек
5	Жесткость	долевое напр.	G/25mm	0.03 >	ASTM D1043
				поперечное напр.	
6	Рабочая температура		от 80°C		

Изготовитель: Azutack

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club