Смывка для глубокой очистки анилоксовых валов

Флексохим 312 (Cobra 312)

Флексохим 312 (Cobra 312) - специальный гель, восстанавливающий первоначальную структуру ячейки анилокса, повышая объем краскопереноса.
Флексохим 312 может быть использован для любых видов красок (водных, УФ, сольвентных) и лаков.
Время чистки составляет от 20 минут до 2 часов, в зависимости от степени загрязнения анилокса.
Средство предназначено для глубокой очистки анилоксовых валов как вручную, используя стальную щетку, так и при помощи специализированных устройств.
Подходит для всех типов анилоксовых валов.

Свойства

- средство на кислотной основе;
- глубокая очистка керамических анилоксовых валов;
- возобновляет 100% своего переноса краски;
- подходит для любых красок (флексокрасок, водных, УФ, сольвентных) и лаков;
- для ручной очистки и с помощью специализированных устройств.

Характеристики
Цвет – прозрачный
Ph – от 1 до 3
Форма - гель

Применение

- Интенсивно встряхивать банку в течение не менее 10 секунд до получения однородной массы.
- Нанести состав на поверхность вала любым способом, растереть массирующими движениями, выдержать от 1 до 10 мин., периодически растирая смывку по поверхности вала.
- В случае сильного загрязнения рекомендуется нанести средство на вал, обмотать стрейч-плёнкой и выдержать 2 часа.
- Тщательно промыть вал чистой водой, вытереть чистой ветошью, просушить.
- Наносить средство только на керамическое покрытие!

Транспортировка и хранение

Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
Условия хранения и превозки от 10 до 30 °С.
Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
Держать вдали от источников тепла!

Срок годности - 24 месяца с даты производства.

Упаковка: 1 л.

Изготовитель: Химпринт, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.