Вымывной раствор

Флексозол 4080 (Flexosol 4080)

Флексозол 4080 подходит для обработки аналоговых и цифровых фотополимерных пластин. Качественно обеспечивает этап вымывания в процессе производства печатных флексо-форм.

Flexosol 4080 обеспечивает незначительное испарение раствора при высоких температурах, ускоряя процесс обработки: края печатных элементов на форме получаются резкими и четкими, что, в конечном итоге, приводит к качественной печати. Также, раствор не является огнеопасным.

Свойства

- мало впитывается в поверхность пластины;
- обеспечивает быстрое и деликатное вымывание;
- обеспечивает стабильность и надежность изготовления флексографских печатных форм;
- не содержит хлора;
- позволяет избежать эффекта “апельсиновой корки”;
- имеет высокую точку воспламенения;
- подходит для обработки аналоговых и цифровых фотополимерных пластин;
- экономичен при регенерации;

Характеристики

Точка вспышки в закрытом тигле	≥ 65^0C
Температура воспламенения 255	255^0C
Плотность при 20^0C	0,81 г/см^3±0,02
Органические растворители	100%

Применение

Оптимальный режим вымывания 23-25^0C.

Раствор Флексозол 4080 предназначен для использования в вымывных процессорах. Подходит для всех сольвентовымывных формных материалов.

Режимы обработки подбираются согласно параметрам формного оборудования.

Раствор Флексозол 4080 может быть восстановлен путём дистилляции и добавления 10% чистого раствора.

Хранение

Хранить в прохладном проветриваемом помещении.
Температура хранения и перевозки - от 10 до 30 °С.
При сохранении условий хранения находится в стабильном состоянии.
Держать вдали от источников тепла.

Время гарантийного использования: 24 месяцев с даты изготовления.

Упаковка 20, 200, 1000 л.

Изготовитель: Химпринт, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.