Концентрат для повышения (восстановления) жесткости воды
Жесткость плюс К-2 (WH)

Применяется для мягкой, а также деминерализированной (дистилляция, осмос) воды, используемой в системе увлажнения офсетных печатных машин.
Аналоги: Macnilot (DC DruckChemie), Aqua Conditioner (Varn)

Свойства

- оптимизирует жесткость воды, применяемой в полиграфическом производстве;
- добавление до 0,5% Chembyo WH в деминерализированную воду поднимает dH до 10;
- подавляет рост водорослей в системе увлажнения;
- не имеет цвета;
- не оставляет отложения на валах и офсетных полотнах.

Характеристики:

- плотность – 0,79 (+-0,01)
- pH – 6,5 (+- 0,5);
- цвет – бесцветная прозрачная жидкость
- точка возгорания – 42 С°

Применение:

Тщательно взболтать перед использованием!
Добавляйте 0,5% средства в деминерализованную воду для получения жесткости воды 10 dH.

Условия хранения и транспортировки:

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом посещении. Не допускать замерзания.
Допускается формирование кальциевого осадка на дне канистры, не влияющего на качественные характеристики продукта.
Температура хранения и транспортировки – от 10 до 30^0С.
Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Упаковка: 20 литров.

Изготовитель: Химпринт, Россия

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.